

CURBSTONE 0.5 M

Half-metre road kerb.

EGYCRETE Curbstone 0.5 m is a hydraulically pressed precast concrete kerb for defining and protecting paved areas. Dense concrete and tight dimensions give straight, durable lines.

بردورة ١/٢ م

بردورة طريق نصف متر.

بردورة ١/٢ م هي بردورة خرسانية مسبقة الصب مكبوسة هيدروليكيًا لتحديد وحماية المساحات المرصوفة، وتمنح الخرسانة الكثيفة والأبعاد الدقيقة خطوطًا مستقيمة تدوم.



TECHNICAL SPECIFICATIONS		المواصفات الفنية
Product type	Hydraulically pressed precast concrete kerb	نوع المنتج
Dimensions	500 × 120/150 mm (L × W top/base)	الأبعاد
Thickness / height	300 mm	السُمْك / الارتفاع
Units	2 per linear metre	عدد الوحدات
Weight (approx.)	≈47–50 kg/unit · ≈95–100 kg/m.l.	الوزن التقريبي
Density	≥ 2,200 kg/m³	الكثافة
Compressive strength	Available from 13 to 25 MPa (130–250 kg/cm²)	مقاومة الضغط
Water absorption	≤ 6 % mean	امتصاص الماء
Abrasion resistance	≤ 3 mm thickness loss	مقاومة البري
Standards	BS EN 1340 · Egyptian specifications	المواصفات القياسية

UNIT DATA	بيانات الوحدة	SURFACE FINISHES	تشطيبات السطح
Section (W × H): 120/150 × 300 mm Unit length: 500 mm Units per linear metre: 2 Weight: ≈47–50 kg per unit (≈95–100 kg per linear metre)		Standard pressed face	
		APPLICATIONS	الاستخدامات
		Road and street edges · Parking areas · Sidewalks · Landscaping and compounds	

COLOURS	الألوان
Natural grey (standard) Other colours on request	

Notes: Manufactured in accordance with Egyptian specifications and BS EN 1340. Dimensions are nominal and weights approximate. Colour and texture vary naturally between batches, so approve a sample before ordering. Other sizes and thicknesses are available on request. Test certificates are issued per project on request.